

المقدمة:

وعادة ما يتم استخدامها بعد بث الحفر "G 1/2 * 40T * D25" الراتنج معيناً فنجر القاطع الماس للحصول على حجر الأساس الماس.

إزالة بسرعة الغبار، الماس تفرق عجلة.

وهي مثالية لإزالة الأوراق المالية السريعة فضلاً عن التصبيط حتى خطوط المنشار، الذي يهدف إلى خفض الجرانيت، هندسة الحجر والرخام، وقمع مضادة، قمم المطبخ والأحواض.

شننت عادة على التصنيع باستخدام الحاسوب الآلي أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرسة وتنبب العملي. مركز الثقوب تغذية المياه في كل بث. استخدام الرطب فقط.

ميزة:

1. Faster سرعة وتدوم لفترة أطول
2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

مواصفات:

وفيما يلي مواصفات عادية حول الراتنج مليئة الماس فنجر القاطع لحجر "G 1/2 * 40T * D25":

قطر الدائرة	(تحمل) مم	جزء طول	قطعة رقم
20MM (3/4 ")	الغاز 1/2	40MM	4-6pcs
25MM (1 ")	((ذكر الموضوع	45mm و	
30mm 4 / 1-1 ")		50MM	
35MM (1-3 / 8 ")		60MM	
40MM (1-5 / 8 ")			
50MM (2 ")			
60MM (2-3 / 8 ")			

ولتكون مرجعاً للمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء.

صورة:

راتنج معيناً فنجر القاطع الماس للحصول على حجر "G 1/2 * 40T * D25"