

أولاً-مقدمة:

يتم عادة استخدام بعد الماس لقم **D20 * 40T * 12B** عرقوب الإصبع الماس طحن قليلاً مع قوة السفلي للحجر، الثقب الأساسية،

سرعة إزالة الغبار، عجلة بالوعة الماس.

مثالية لإزالة الأسهم سريعة، فضلا عن تروينج خطوط المنشار، الذي يهدف إلى قطع الجرانيت، المهندسة

الحجر والرخام وقمم مضادة، وقمم المطبخ والأحواض.

عادة مثبتة على أجهزة الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع، لطحن ثقب والربط وثقب أعمى.
مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت.
استخدام الرطب فقط.

الميزة:

1. أسرع من سرعة وأطول أمداً
- 2-أقل ضوضاء وامبير منخفض

المواصفات:

D20 * 40T * 12B وفيما يلي المواصفات العادية حول **عرقوب الإصبع الماس طحن قليلاً مع قوة السفلي للحجر 12B :**

قطر	(تتحمل) (مم)	طول الجزء	رقم القطعة
(" مم 20 3/4)	الغاز 1/2 (مؤشر ترابط الذكور)	40 مم	4-6pcs
(" مم 25 1)		45 ملم	
(" ملم 30 1/4-1)		50 مم	
(" ملم 35 3/8-1)		60 مم	
(" مم 40 5/8-1)			
(" مم 50 2)			
(" ملم 60 3/8-2)			

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

الصورة:

D20 * 40T * 12B عرقوب الإصبع الماس طحن قليلاً مع قوة السفلي للحجر

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:

ز " 1/2 * 60T * D25 الماس الإصبع بت الحفر باستخدام الحاسب الآلي للحجر