:مقدمة

شرائح توربو للقم الحفر الأساسية البناء الماس هي مناسبة لحفر الشفاء الخرسانة المسلحة والخرسانة الخضراء أو المواد الحجرية. في ظل ظروف السندات نفسها، وسرعة حفر هذا توربو قطاعات هي أسرع بكثير من شرائح مسطحة عادية.

:الميزات

- الجزء توربو توفير أعلى كفاءة الحفر .1.
- .الرطب أو الجاف الحفر .2
- .عمر طويل وأداء مستقر .3

:المواصفات

:فيما يلى مواصفات عادية من الجزء توربو لدينا لبناء الماس الحفر الأساسية بت

اسم المنتج	قطر	عرض شريحة	الجزء رقم	تطبيقات

توربو	1.25 "(32MM)	16x3.0x10	4	الخرسانة
شريحة ل	1.38 "(35MM)	16x3.0x10	4	لبنة
إنشاءات الماس الأساسية	1.50 "(38MM)	16x3.0x10	5	البناء
الماس الاساسية قطعة من قماش الدريل القطني	1.63 "(42MM)	16x3.0x10	5	
ععد من حياس الدرين العصاي	1.75 "(45MM)	16x3.0x10	6	
	1.88 "(48MM)	16x3.0x10	6	
	2 "(52MM)	16x3.0x10	7	
	2.25 "(57MM)	24x3.5x10	5	
	2.50 "(63MM)	24x3.5x10	6	
	2.75 "(70MM)	24x3.5x10	7	
	3 "(76MM)	24x3.5x10	8	
	3.25 "(82MM)	24x3.5x10	9	
	3.50 "(89mm)	24x3.5x10	10	
	4 "(102MM)	24x3.5x10	10	
	4.25 "(108mm)	24x3.5x10	11	
	4.50 "(114MM)	24x3.5x10	11	
	4.75 "(120MM)	24x4.0x10	11	
	5 "(127MM)	24x4.0x10	11	
	5.5 "(140MM)	24x4.0x10	12	
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13	
	6 "(152mm)	24x4.0x10	13	
	6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14	
	6.5 "(165MM)	24x4.0x10	15	
	7 "(178mm)	24x4.0x10	16	
	8 "(203mm)	24x4.5x10	18	
	9 "(229mm)	24x4.5x10	20	
	10 "(254mm)	24x4.5x10	23	
	11 "(280MM)	24x5.0x10	25	
	12 "(305mm)	24x5.0x10	27	
	13 "(330MM)	24x5.5x10	30	
	14 "(356mm)	24x5.5x10	32	

.هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء