

مقدمة:

شرايح توربو بت الأساسية مع الأنابيب الماس صنع من النحاس فراغ الجاف الجرانيت الحفر أو الحجر الصلب، فإن الاستخدامات الشائعة أن المشروعات الصغيرة

مثل الحفر من الغرق ثقوب للصنابير أو ثقوب صغيرة على ألواح

نوع اللحام: فضة لحام

التطبيقات: أنواع من الجرانيت أو الحجر الصلب.

الألات: مناسبة لآلات الحفر موقف أو الحفر باليد الكهربائية أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

استخدام رطبة أو جافة، تم تصميم هذا النوع مثقاب خصيصا للاستخدام الجاف.

الميزات:

وحياة طويلة وليس كسر من القطاعات، High efficiency 1.

2.Sizes: محول ليت مترابطة M14، M16، G1 / 2 "، 5/8" -11.

3.Applicable: لحفر ثقوب صغيرة على أنواع من الحجر مثل الجرانيت والرخام والحجر الرملي والحجر الجيري، لائحة، الخ

4. الجدار، concerte، قوس والأداء عندما قطع الحجر، والمعادن stable.وظيفة 4

5.Suitable: لآلة حفر الحجر، دليل آلة معالجة الحفر

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا توربو بت الأساسية مجرأة:

كود رقم	قطر	الجزء الحجم	استخدام	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S07	28MM (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	مبيل أو جاف	4 " (100MM)	الفضة لحام أو لحام ليزر	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1) و")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102MM (4 ")	22x3.5x10				
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
127MM (5 ")	24x4x10					

.هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء

.جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات

:ملاحظات

.توفر 1. الشكل توربو قطع الماس أسرع سرعة الحفر من لقم الثقب العادية

(المواد الخاصة لشرايح مختلط)

.صنع من النحاس الماس 2. فراغ على سطح أنابيب الصلب

الذهب إلى كتالوج الماس لقم للحجر