مقدمة:

شرائح توربو بت الأساسية مع الأنابيب الماس صنع من النحاس فراغ الجاف الجرانيت الحفر أو الحجر الصلب، فإن الاستخدامات الشائعة أن المشروعات الصغيرة

مثل الحفر من الغرق ثقوب للصنابير أو ثقوب صغيرة على ألواح.

نوع اللحام: فضة لحام

التطبيقات: أنواع من الجرانيت أو الحجر الصلب.

الآلات: مناسبة لآلات الحفر موقف أو الحفر باليد الكهربائية أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

استخدام رطبة أو جافة، تم تصميم هذا النوع مثقاب خصيصا للاستخدام الجاف.

الميزات:

و effciency 1.High، وحياة طويلة وليس كسر من القطاعات.

2.Sizes محول لبت مترابطة: M14، M16، G1 / 2 "، 5/8" -11.

3.Applicable لحفر ثقوب صغيرة على أنواع من الحجر مثل الجرانيت والرخام والحجر الرملي والحجر الجيري، لائحة، الخ

4 وظيفة.stable قوس والأداء عندما قطع الحجر، والمعادن، concerte، الجدار.

5.Suitable لآلة حفر الحجر، دليل آلة معالجة الحفر.

المواصفات:

فيما يلى مواصفات عادية لدينا توربو بت الأساسية مجزأة:

كود رقم	قطر	الجزء الحجم	استخدام	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S07	28MM (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	مبلل أو جاف	4 " (100MM)	الفضة لحام أو لحام ليزر	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1) و ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102MM (4 ")	22x3.5x10				
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127MM (5 ")	24x4x10				

هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات.

ملاحظات:

توفر 1. الشكل توربو قطع الماس أسرع سرعة الحفر من لقم الثقب العادية.

(المواد الخاصة لشرائح مختلط)

صنع من النحاس الماس 2. فراغ على سطح أنابيب الصلب.

الذهاب إلى كتالوج الماس لقم للحجر