

مقدمة:

الماس الأساسية لقم مع شرائح توربو والأنابيب الماس صنع من النحاس فراغ الجاف الجرانيت الحفر أو الحجر الصلب، الاستخدامات الشائعة ستكون مشاريع صغيرة مثل الحفر خارج الثقوب بالوعة الحنفيات أو صغيرة ثقوب في ألواح. نوع اللحام: فضاء لحام التطبيقات: أنواع من الجرانيت أو الحجر الصلب. الآلات: مناسبة لنقش آلات الحفر أو الحفر باليد الكهربائية أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي. استخدام رطبة أو جافة، هذا النوع الحفر تم تصميم بعض الشيء خصيصا للاستخدام الجاف.

الميزات:

1. High efficiency ووحياة طويلة وليس كسر من القطاعات.
2. Sizes: M14, M16, G1 / 2 ", 5/8" -11. محول ليت مترابطة
3. Applicable الخ لائحة، والحجر الجيري، لائحة، الخ
4. الجدار، concerte قوس والأداء عند قطع الحجر والمعدن و stable. وظيفة
5. لقد سجلت العلامة التجارية الخاصة بنا. لذلك نحن ضمان جودة حول الماس لقم للحجر ونحن نتج.
6. ونحن نقدم خدمة بيع العالية والمهنية.
7. يمكننا أيضا تصنيع الماس لقم للحجر وفقا لاحتياجات العملاء.
8. Suitable الحفر، دليل آلة معالجة الحفر.

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا توربو بت الأساسية مجزأة:

اسم المنتج	قطر	الجزء الحجم	طول	محول	تطبيقات
توربو القطاع النواة جزء	29mm 8 / 1-1) و ("	16x2.5x10	4 " (100MM)	5/8 "-11 M14 1/2 "-Gas	صوان رخام الحجر الاصطناعي كوارتز
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm 4 / 3-1) و ("	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76MM (3 ")	22x3.5x10			
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	102MM (4 ")	22x3.5x10			
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
127MM (5 ")	24x4x10				

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات

توربو بت الأساسية مجزأة

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com