

الميزات والتطبيقات

1. الماس صنع من النحاس فراغ على الجسم الصلب وتصبح جزءا من الجسم، وزيادة الحفر قوة الشيء، وتوسيع نطاق أداة عمر، وجعل الحفر أسرع الأساسية؛
2. ببساطة أسرع سرعة الحفر، والمصممة للخرسانة، والبناء، وكتلة والطوب.
3. الرطب استخدام المقترح، يمكن أن تؤدي مع استخدام الجاف في التقليل الحياة الحفر.
4. متاح مع ما يصل الى 14 "طول الأنبوب

المواصفات:

فيما يلي في فراغ صنع من النحاس الحفر سيتدخل بت

صلة	حصى الحجم (#)	(الجزء الارتفاع (مم)	(قطر (بوصة) / مم
5/8 "-11	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	1 "/ø25.0
5/8 "-11	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	1-1 / 8 "/ø29.0
5/8 "-11	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	1-1 / 4 "/ø32.0
5/8 "-11	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	1-3 / 8 "/ø35.0
5/8 "-11	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	1-1 / 2 "/ø38.0
5/8 "-11	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	1-3 / 4 "/ø45.0
5/8 "-11	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	2 "/ø51.0
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	2-1 / 4 "/ø57.0
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	2-1 / 2 "/ø63.0
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	3 "/ø76.0
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-10.0	3-1 / 2 " / ø 90
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-12.0	4 " / ø102
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-12.0	5 " / ø127
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-12.0	6 " / ø152
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-12.0	7 " / ø178
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-12.0	8 " / ø203
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-12.0	9 " / ø229
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-15.0	10 " / ø254
1-1 / 4 "-7	30 # ~ 40 #	8.0-15.0	12 " / ø305

14 "/ \varnothing 356	8,0-15,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
-------------------------	----------	----------------	-------------

مواصفات أخرى متاحة عند الطلب