

مقدمة:

فراغ صنع من النحاس الثنية نقطة بليد والكراك المطارد بليد يقدم اضافة إزالة سريعة وفعالة ل
المفاصل الحركية في الطوب، كتلة أو الحجر عن سطح المبنى الخارجي والأرضيات الداخلية والجدران.

الميزات:

1. Tuck بليد / الكراك المطارد بليد.
2. Used للطحن سطح الحجر مختلف؛
3. high جودة وبأسعار تنافسية.
4. It أيضا بمثابة الحز العجلات الحجر ومواد البناء لينة، مثالية للرخام والحجر الجيري، الحز سريع أو الطحن على سطح الحجر.
5. Available أو على شكل الكراك المطارد شفرات؛ U على شكل V، في تصميم مقطع الثنية نقطة بليد Available في العرض القياسية. M14 شجرة أو 5/8 "موضوع -11 و 6.4MM "14- شفرات تأتي مع 7/8 "5/8"، 60 / 50

المواصفات:

فيما يلي فراغ صنع من النحاس الثنية نقطة شفرة / الكراك شفرة المطارد:

قطر (مم)	الجزء الطول (مم)	حصى الحجم (#)	صلة
4 "/ ø100	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4.5 "/ ø115	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ ø125	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ ø150	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
7 "/ ø180	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
10 "/ ø250	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
12 "/ ø300	3.0-10.0	30 # -80 #	50 / 60MM / M14 / 5/8 "-11
14 "/ ø350	3.0-10.0	30 # -80 #	50 / 60MM / M14 / 5/8 "-11