

مقدمة:

فراغ صنع من النحاس بت الماس حفر البناء الأساسية هي مناسبة لحفر الشفاء الخرسانة المسلحة مع من الصعب الركام لينة، الخرسانة الخضراء أو المواد الكاشطة. فراغ صنع من النحاس طريقة معالجة يثبت مزايا على النحو منخفضة التكلفة والكفاءة العالية وعمر طويل.

الميزات:

- 1.Excellent سرعة القطع مع عمر طويل مقارنة مع تلك مطلي
- 2.Ideal من الخرسانة ومواد البناء الأخرى
- 3.Could تكون رطبة أو جافة تستخدم مع تبريد تصميم فتحات لإزالة الأساسية أسهل من عالقة

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا فراغ صنع من النحاس البناء الماس الحفر الأساسية بت:

اسم المنتج	قطر	طول صالحة للاستعمال	الجزء الطول	محول	تطبيقات	
فراغ صنع من النحاس إنشاءات الماس النواة قطعة من قماش الدريل القطني	6.3MM (1/4 ")	35/50/60	10/08	عرقوب	صوان	
	9.5MM (3/8 ")			11- " 5/8	رخام	
	12.7MM (1/2 ")				M14	الحجر الاصطناعي
	15.9mm (5/8 ")			الغاز 1/2		كوارتز
	19.0mm (3/4 ")					
	25.0mm (1 ")					
	29mm 8 / 1-1 ")					
	32MM (1-1 / 4 ")					
	35MM (1-3 / 8 ")					
	38MM (1-1 / 2 ")					
	42MM (1-5 / 8 ")					
	45mm 4 / 3-1 ")					
	50 / 51mm (2 ")					
	57MM (2-1 / 4 ")					
	60MM (2-3 / 8 ")					
	63MM (2-1 / 2 ")					
	70MM (2-3 / 4 ")					
76MM (3 ")						
80MM (3-1 / 8 ")						
89mm (3-1 / 2 ")						
102MM (4 ")						
110MM (4-3 / 8 ")						
127MM (5 ")						

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات