المقدمة:

صنع من النحاس فراغ يتم إنتاجها بواسطة urbo والأنابيب الماس صنع من النحاس فراغ لقم الحفر الأساسية مع تشرائح silver elding.
الجافة المستخدمة ل CNC machine.Be ويمكن أن تكون مناسبة لآلات الحفر موقف أو الكهربائية الحفر باليد أو
الجرانيت أو الحجر الصلب، فإن الاستخدامات الشائعة تكون مشاريع صغيرة مثل الحفر خارج الثقوب بالوعة الحنفيات أو صغيرة
ثقوب في ألواح.يمكن أن يكون استخدام الجاف أو الرطب، ولكن تم تصميم هذا النوع مثقاب خصيصا للاستخدام الجاف.

ميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب.
2. توفير سرعة أكبر من حفر الحفر بته العادية.
3. جيدة مستقرة وعمر طويل.

مواصفة:

ما يلي هو الحجم العادي لدينا صنع من النحاس فراغ مثقاب الأساسية:

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	استخدام	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
CD-DDB-S07	29mm 8 / 1-1)و ")	16x2.5x10	مبلل	4 "	الفضة لحام	5/8 "-11
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10	أو	(100MM)	أو	M14
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10	جاف		لحام ليزر	الغاز 1/2
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1)و ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102MM (4 ")	22x3.5x10				
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127MM (5 ")	24x4x10				

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات customer.Other يمكن أن يؤمر من قبل العملاء.

هناك منتجات ونحن توريد: