

المقدمة:

silver welding والأنابيب الماس صنع من النحاس فراغ يتم إنتاجها بواسطة urbo صنع من النحاس فراغ لقم الحفر الأساسية مع تشرائح الجافة المستخدمة ل CNC machine.Be ويمكن أن تكون مناسبة لآلات الحفر موقف أو الكهربائية الحفر باليد أو الجرانيت أو الحجر الصلب، فإن الاستخدامات الشائعة تكون مشاريع صغيرة مثل الحفر خارج الثقوب بالوعة الحنفيات أو صغيرة ثقوب في ألواح. يمكن أن يكون استخدام الجاف أو الرطب، ولكن تم تصميم هذا النوع مثقاب خصيصا للاستخدام الجاف

مميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب.
2. توفير سرعة أكبر من حفر الحفر بتة العادية.
3. جيدة مستقرة وعمر طويل.

مواصفة:

ما يلي هو الحجم العادي لدينا صنع من النحاس فراغ مثقاب الأساسية

| كود رقم | قطر الدائرة | الجزء الحجم | استخدام | أنبوب طول | طريقة لحام | محول |
|-------------|-------------------|-------------|---------|-----------|------------|-----------|
| CD-DDB-S07 | 29mm 8 / 1-1 ") | 16x2.5x10 | مبلىل | 4 " | الفضة لحام | 5/8 "-11 |
| | 32MM (1-1 / 4 ") | 16x3x10 | أو | (100MM) | أو | M14 |
| | 35MM (1-3 / 8 ") | 16x3x10 | جاف | | لحام ليزر | 1/2 الغاز |
| | 38MM (1-1 / 2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 42MM (1-5 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 45mm 4 / 3-1 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 50 / 51mm (2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 57MM (2-1 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 60MM (2-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 63MM (2-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 70MM (2-3 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 76MM (3 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 80MM (3-1 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 89mm (3-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 102MM (4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 110MM (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| 127MM (5 ") | 24x4x10 | | | | | |

يمكن أن يؤمر من قبل العملاء customer.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

هناك منتجات ونحن توريد:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com