مقدمة:

الجاف CNC صنع من النحاس فراغ لقم الحفر الأساسية الماس هي مناسبة لآلة موقف الحفر، الحفر باليد الكهربائية أو آلات الجرانيت الحفر وغيرها من مواد البناء. فراغ صنع من النحاس طريقة معالجة يثبت مزايا على النحو منخفضة التكلفة والكفاءة العالية وعمر طويل.

الميزات:

1.Excellent سرعة القطع مع عمر طويل مقارنة مع تلك مطلي.

2.Ideal من الرخام والحجر الجيري الحفر، يمكن أن تؤدي على الجرانيت والبلاط والخزف والخرسانة ومواد البناء الأخرى.

3.Could استخدامها رطبة أو جافة مع تصميم فتحات التبريد لإزالة الأساسية أسهل من عالقة.

4.Could استخدامها على معظم الآلات الموقف، والحفر الكهربائية أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

المواصفات:

فيما يلى مواصفات عادية لدينا فراغ صنع من النحاس الماس الأساسية مثقاب:

اسم المنتج	قطر	طول صالحة للاستعمال	الجزء الطول	محول	تطبيقات
فراغ صنع من النحاس الماس النواة قطعة من قماش الدريل القطني	6.3MM (1/4 '')	35/50/60	10/08	عرقوب	صوان
	9.5MM (3/8 '')				
	12.7MM (1/2 '')			11-" 5/8	رخام
	15.9mm (5/8 '')			M14	الحجر الاصطناعي
	19.0mm (3/4 '')				
	25.0mm (1 '')			الغاز 1/2	كوارتز
	29mm 8 / 1-1) و")				
	32MM (1-1 / 4 ")				
	35MM (1-3 / 8 ")				
	38MM (1-1 / 2 ")				
	42MM (1-5 / 8 ")				
	45mm 4 / 3-1) و")				
	50 / 51mm (2 ")				
	57MM (2-1 / 4 ")				
	60MM (2-3 / 8 ")				
	63MM (2-1 / 2 ")				
	70MM (2-3 / 4 ")				
	76MM (3 ")				
	80MM (3-1 / 8 "				
	89mm (3-1 / 2 ")				
	102MM (4 ")				
	110MM (4-3 / 8 ")				
	127MM (5 ")				

هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات.