

مقدمة:

الرتب لقم الثقب استخدام البناء الماس الأساسية هي مناسبة لآلة موقف الحفر، الحفر الكهربائية باليد لحفر ملموسة، والبناء، والطوب وما إلى ذلك تدفق المياه وتبقى باردة لقم الحفر وتوفر إزالة سريعة الحطام الحفر.

الميزات:

1.Applicable لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد

2.وأداء مستقر Good.التوازن

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا الرطب البناء الماس الحفر الأساسية بت:

اسم المنتج	قطر	الجزء الحجم	الجزء رقم	طول	تطبيقات
مبلل إنشاءات الماس النواة قطعة من قماش الدريل القطني	7/8 "(22mm و)	12x3.0x10	3	يمكن تخصيص	الخرسانة لبنة البناء
	1 "(25MM)	12x3.0x10	4		
	1.18 "(29mm و)	12x3.0x10	4		
	1.25 "(32MM)	16x3.0x10	4		
	1.38 "(35MM)	16x3.0x10	4		
	1.50 "(38MM)	16x3.0x10	5		
	1.63 "(42MM)	16x3.0x10	5		
	1.75 "(45MM)	16x3.0x10	6		
	1.88 "(48MM)	16x3.0x10	6		
	2 "(52MM)	16x3.0x10	7		
	2.25 "(57MM)	22x3.5x10	5		
	2.50 "(63MM)	22x3.5x10	6		
	2.75 "(70MM)	22x3.5x10	7		
	3 "(76MM)	22x3.5x10	8		
	3.25 "(82MM)	22x3.5x10	9		
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10		
	4 "(102MM)	22x3.5x10	10		
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11		
	4.50 "(114MM)	22x3.5x10	11		
	4.75 "(120MM)	24x4.0x10	11		
	5 "(127MM)	24x4.0x10	11		
	5.5 "(140MM)	24x4.0x10	12		
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13		
	6 "(152mm)	24x4.0x10	13		
	6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14		
	6.5 "(165MM)	24x4.0x10	15		
	7 "(178mm)	24x4.0x10	16		
	8 "(203mm)	24x4.5x10	18		
	9 "(229mm)	24x4.5x10	20		
	10 "(254mm)	24x4.5x10	23		
	11 "(280MM)	24x5.0x10	25		
	12 "(305mm)	24x5.0x10	27		
13 "(330MM)	24x5.5x10	30			
14 "(356mm)	24x5.5x10	32			

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.