

المقدمة:

وتستخدم 4 بوصة تلميع منصات البيضاء التي تعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح الآخرين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.it من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو حصى الى غرامة الحصى. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل.

مميزات:

1. عمر طويل وأداء مستقر.
2. تلميع ناعم لامع وتلميع السطح.

مواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا منصات تلميع البيضاء:

حائز	حصى رقم	فئة الجودة	سماعة	قطر الدائرة
		الرطب أو الجاف الطابق الاستخدام	استخدام اليد	
الفيلكرو أو المطاط ،	50 # ، 100 # ، 200 # ،	الممتازة	2.2-3.0mm	80MM (3 ")
400 # ،		معياري		100MM (4 ")
800 # ، 1500 # 3000		اقتصادي		125mm (5 "قذائف")
# ، بوف				150MM (6 ")
				180MM (7 ")

يمكن أن يؤمر من قبل العميل. you.Other. المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض

