

مقدمة:

بت قطع الاصبع وعادة ما تكون تستخدم بعد بت الحفر الأساسية الماس، وإزالة الغبار بسرعة، عجلة بالوعة الماس. بت إصبع القاطع مثالية لإزالة الأوراق المالية بسرعة فضلا عن التضييق حتى خطوط المنشار، الذي تم تصميمه لقطع الجرانيت والحجر هندسيا والرغام، وقمم مضادة، قمم المطبخ والأحواض. أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرساة CNC عادة هي التي شنت بت إصبع القاطع على وثقب الأعمى. مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت. استخدام الرطب فقط.

خاصية:

- 1.Faster السرعة وتدوم لفترة أطول
2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

مواصفات:

:وفيما يلي مواصفات عادية حول بت قطع إصبع:

| قطر | (تحمّل) مم | قطاع طول | الجزء رقم |
|------------------|---------------|----------|-----------|
| 20MM (3/4 ") | الغاز 1/2 | 40MM | 4-6pcs |
| 25MM (1 ") | ((الموضوع ذكر | 45MM | |
| 30mm 4 / 1-1 ") | | 50MM | |
| 35MM (1-3 / 8 ") | | 60MM | |
| 40MM (1-5 / 8 ") | | | |
| 50MM (2 ") | | | |
| 60MM (2-3 / 8 ") | | | |

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com