

مقدمة:

الجزء توربو بت الحفر الأساسية الماس هي مناسبة لآلة موقف الحفر، الحفر باليد الكهربائية أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي للجافة مشاريع الحفر الصغيرة مثل حفر المجاري لدينا الحنفيات أو ثقوب صغيرة على ألواح. توفر شرائح توربو سرعة أسرع الحفر من لقم الثقب العادية.

الميزات:

1. لمعظم الآلات موقف الحفر، الحفر باليد أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي Applicable.
2. هي أساسا للاستخدام الجاف These. لقم الثقب 2.
3. وأداء مستقر Good. التوازن 3.
4. ارتفاع كفاءة الحفر Turbo. توفر شرائح 4.
5. صنع من النحاس أو مطلي على سطح أنابيب الصلب Diamond. فراغ 5.

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا شريحة توربو الماس الحفر الأساسية بت:

تطبيقات	محول	طول	الجزء الحجم	قطر	اسم المنتج
---------	------	-----	-------------	-----	------------

توربو القطاع الماس الأساسية قطعة من قماش الدريل القطني	29mm 8 / 1-1) و ")	16x2.5x10	4 " (100MM)	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2	صوان رخام الحجر الاصطناعي كوارتز
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm 4 / 3-1) و ")	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76MM (3 " ")	22x3.5x10			
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	102MM (4 " ")	22x3.5x10			
	110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
127MM (5 " ")	24x4x10				

.هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء

.جودة: عادي، ذات نوعية جيدة، إطارات