

Produktbeschreibung:

Kurze Einführung:

Die Hochfrequenzinduktionsheizungsmaschine benutzt einen Reihenresonanzkreis, der Resonanzausgang niedrige Spannung, hohe gegenwärtige Frequenzenergie durch Hochfrequenztransformator; Diese Hochfrequenz-Schweißmaschine ist unsere neueste Generation Produkte, mit MOSFET Power Devices und unsere neueste Generation variabler Durchflussregelung Technologie, Ausrüstung eine sehr einfache Struktur, hohe Zuverlässigkeit, wartungsarm, Kunden-Wartungsfreundlichkeit, ist derzeit eine der am häufigsten verwendeten Schweißgerät.

Eigenschaften:

- 1.Under die gleichen Bedingungen, sparen eine doppelte elektrische Energie als herkömmliche.
- 2.Can in Pipeline-Operationen verwendet werden, nimmt die kleine ext Maschine einen kleinen Zähler top Raum, leicht zu bewegen.
3. Mit Überstrom, Überspannung, unter Wasser, Phasenausfall, Belastung Unbehagen Zustand, die Bereitstellung von höheren Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
4. Angewendet am Arbeitsplatz mit schlechter Umwelt, können Sie die Hauptrechnermaschine in sauberen Raum setzen, die Reparaturrate des Wirtes verringern, erhöhen die Zuverlässigkeit des Gerätes.
- 5.Design mit einer 100% -Last, kontinuierlich 24 Stunden am Tag, kann mit Infrarot-Temperaturmessung, automatische Temperaturregelung ausgestattet werden, verbessern die Heizqualität und vereinfachen die manuelle Bedienung.

Vorteil:

Unsere Hochfrequenz-Schweißmaschine Export nach Brasilien, Indien, Australien, USA, Ukraine, Italien, Polen, Russland, mehr als 20 verschiedenen Ländern. In diesen überseeischen Märkten, unsere Schweißmaschine genießen einen guten Ruf, bekommen wir gute Feedbacks nach dem entsprechenden Testergebnis, so sind wir zuversichtlich, unsere Produkte Qualität.

Alle unsere Produkte wurden streng geprüft, bevor Zugang zum Markt.

Andere Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

Einzelheiten:

Spezifikation von Hochfrequenzinduktionsschweißmaschinen:

Parameter	Numerisch		
	Einphasig 220V 50 / 60HZ	Drei Phasen 380V, 50 / 60HZ	Drehstrom 380V
Eingangsspannung	220 V	340-430 V	380V
Die Betriebsspannung	220 V	340-430 V	380V
Power	20 KW	25 KW	30 KW
Ausgangsstrom	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Arbeitsfrequenz	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Nennbetriebsdauer	100%	100%	100%
Leistungsfaktor	≥ 95	≥ 95	≥ 95
Temperatur des Kühlwassers	≤ 40°C	≤ 40°C	≤ 40°C
Kühlwasserdruck	0,06-0,12 Mpa	0,06 MPa-0,12 MPa	0,06 MPa-0,12 MPa
Kühlwasserlauf	7,5 l / min	7,3 l / min	7,5 l / min
Haupt-Host-Größe und Gewicht	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590mm 22kg	600 * 255 * 540mm 35Kg
Größe und Gewicht der Erweiterung	Optional	Optional	450 * 255 * 390mm 30KG

Das folgende zeigt nur einen Teil des Produktes, andere Produkte können entsprechend Ihren Notwendigkeiten besonders angefertigt werden

Wenn Sie nicht das Produkt finden, das Sie wünschen, treten Sie mit uns bitte für mehr Produktdetails in Verbindung.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway®  



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway®  



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway®  



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway®  



齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging

地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Anhang: Fußschalter / Hand-Schalter, Heizregister (kann angepasst werden), Wasserleitungen, Wasserpumpen (müssen kaufen).

Andere Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

Vor dem Kauf der Maschine bitte die Spezifikationen der Schweißwerkstücke angeben.

Verpackung:

Hochfrequenz-Induktion Schweißen Maschine Verpackung in der hölzernen.

Wir können die Schweißmaschine auch entsprechend Ihren Anforderungen verpacken.

Für Lieferzeiten sind Sonderanfertigungen erforderlich.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Maschinen Co., Ltd.

Adresse: Hongxing Straße, Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Email: borewa05@boreway.net