

## Einführung:

CNC-Kalibrierräder sind für die Dicken- und Kalibrierungsfläche von Granit, Marmor und Anderer Stein, auch einschließlich des Zählers. Das Segment des Kalibrierrads kann den Stein entfernen

Ungleicher Teil schnell. Es kann die Form und Dicke schleifen, was Sie schnell wollen. In der Profilierung verwendete

Maschine, Kantenschneidemaschine, Brückenschneidemaschine. Das CNC-Kalibrierrad mit zwei Arten,

Normalkalibrierendes Rad und stummes Kalibrierrad.

## Eigenschaften:

1. Hohe Effizienz und lange Lebensdauer.
2. Niederlärm und umweltfreundlich.
3. Die Steinoberfläche dicken und kalibriert.

## Spezifikationen:

Es gibt die normale Spezifikation unseres CNC-Kalibrierrads:

Durchmesser	Breite	Segmentgröße			Segmentnummer	Inneres Loch
		Länge	Breite	Höhe		
300mm.	30mm.	34,6 mm	9mm	6,5 mm	36.	50mm
350mm	40mm	46,2 mm			40.	60mm
400mm.	50mm	57,7 mm.			45.	
500mm					60.	
600mm					72.	

Die obige Spezifikation nur ein Referenz für den Kunden.  
Andere Spezifikationen können von Clients bestellt werden.

## Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**Email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**