

Produktbeschreibung:

Einführung:

Dieses Equipment gliedert sich in zwei verschiedene Modelle nach dem unterschiedlichen Druck (KH-35 t und KH 60 t). Auf der Grundlage der häufig verwendeten mechanischen Cold Press machines, haben wir zu viel Verbesserung und Anpassung. Sie kann für das Drücken von großen, mittlere und kleine Säge-Segment, Fan-Shape-Segment, Durchmesser 14, 12, 10, 8, 6 mm Bohr-Segment und einige spezielle Shape-Segment, etc, kann diese Maschine auch andere Pulver wie Keramik-Pulver, Metall-Pulver und so weiter. Jetzt, in China, verwenden die meisten Fabriken diese Reihe von Maschinen im Bereich der Diamant-Werkzeuge.

Features:

1. die Struktur der vier tragenden Säulen, die Fütterung der Metall-Pulver in die Form mit hoher Präzision, die Installation von Cold Press Mould ist bequem und einfach;
2. der Schirm arbeitet zusammen mit der Bremse, stark erhöht Sicherheitsfaktor für den Betreiber;
3. Verstärkung Verschleiß-Teile-Optimierung, Wartung ist viel niedriger als die Vergangenheit ähnliche Geräte, Steigerung der Lebensdauer der Maschine;
4. kleine und empfindliche LED-Arbeit Licht;
5. Fütterung der Metall-Pulver in der Art und Weise der pneumatischen, Fütterung mehr zweimal extra in einer kurzen Entfernung und genauer;
6. dieses Gerät hat einen Druck-Relief-Vorrichtung, drehen ein Handrad kann Druck leicht entlasten Wenn die Maschine stecken;
7. es kann auch für die Presse-Keramik-Pulver und Metall-Pulver etc. verwendet werden.

Vorteil:

Unsere Produkte exportieren nach Brasilien, Indien, Australien, USA, Ukraine, Italien, Polen, Russland, mehr als 20 verschiedene Länder. In diesen überseeischen Märkten sind unsere Produkte

Genießen Sie einen guten Ruf, erhalten wir gute Rückmeldungen über Ihr entsprechendes Testergebnis und auch eine lange Lebensdauer. Wir sind also zuversichtlich in die Qualität unserer Produkte.

Alle unsere Produkte wurden vor dem Zugang zum Markt streng geprüft.

Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.



Spezifikation der vollautomatischen mechanischen Cold Press Machine:

Parameter		
Maximaler Betriebsdruck	35000 kg	60000kg
Maximale Größe des Hohlraum	40 * 70 mm	50 * 70 mm
Größe der Form	L (220-250) * b 130 * h (20-30) mm	L (220-250) * w (130-150) * h (20-40) mm
Das größte Volumen von Hopper Box	bis 30 kg	bis 30 kg
Maximale Höhe von Metall-Pulver	0,5-20 mm	0.5-30 mm
Gewicht Genauigkeit von Metall-Stück	± 2%	± 2%
Menge aus Metall Stück pro Zeit	1-4 Stk.	1-4 Stk.
Motorleistung	2,2 kW	4 kW 2
Die Nennspannung	380 v	380 v
Die Nennstrom	6 a	10 a

Effizienz der Arbeit	25 Mal/min	21 mal/min
Abstand aufwärts	64 mm	80 mm
Device-Dimension	L810 * W1000 * h1600	L850 * W1150 * H1800
Nettogewicht	760 kg	1000 kg

Das folgende zeigt nur einen Teil des Produkts, andere Produkte können nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden

Wenn Sie das gewünschte Produkt nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Produktbilder.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.

Verpackung und Versand:

Wir werden innerhalb von sieben Tagen nach ihrer Bezahlung liefern, die Produkte sind in Holz verpackt.

Wir können die Produkte auch nach Ihren Bedürfnissen verpacken.

Spezielle Spezifikationen müssen für Lieferzeiten ausgehandelt werden.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktieren Sie uns:

Fujian nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Adresse: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

Tel.: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

Fax: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: Choisdong

E-Mail: borewa05@boreway.net