Einführung:

Lötte Diamantfickerts werden häufig zum Schleifen von Platten von Granit, Marmor, Quarz und Keramik verwendet

von grob zu fein. Diese Fickerts werden auf automatischen kontinuierlichen Poliermaschinen mit hoher Verwendung verwendet

Effizienz und lange Lebensdauer, Kosten niedriger als Magnesie-Schleifblöcke.

Eigenschaften:

Die 1. Sehensgmentierte gelötete Konstruktion ermöglicht die Entfernung von besseren Trümmern und eine bessere Kühlung.

- 2. Die Schärfe kann den Druck des Schleifkopfes verringern, dadurch reduzieren Maschinenabrieb.
- 3. Die super Schärfe von 3.It kann die Übertragungsgeschwindigkeit des Förderbandes verbessern und die Produktionseffizienz verbessern.
- 4.It kann 10 Grad mehr in Steinhohe Glanz, ohne Kratzer- oder Break-Slate beim Schleifen bringen.

Spezifikationen:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unseres hartnäckigen Diamants Fickert:

Produktname	Modell	Spezifikationen	Normales grit.	Anwendungen
Gelötet Diamant Fickert.	T140.	140 * 56 * 15 (20)	36 # 46 # 60 # 80 # 100 # 120 #	Granit Marmor
	T170.	170 * 56 * 15 (20)	140 # 180 # 240 # 320 #	Quarz Keramisch

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Qualität: Gute Qualität, Prämie.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan from Machinery Co.,Ltd.



Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.

Email: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.