

Einführung:

Lötte Diamantfickerts werden häufig zum Schleifen von Platten von Granit, Marmor, Quarz und Keramik verwendet von grob zu fein. Diese Fickerts werden auf automatischen kontinuierlichen Poliermaschinen mit hoher Verwendung verwendet Effizienz und lange Lebensdauer, Kosten niedriger als Magnesie-Schleifblöcke.

Eigenschaften:

1. Sehensgmentierte gelötete Konstruktion ermöglicht die Entfernung von besseren Trümmern und eine bessere Kühlung.
2. Die Schärfe kann den Druck des Schleifkopfes verringern, dadurch reduzieren Maschinenabrieb.
3. Die super Schärfe von 3.It kann die Übertragungsgeschwindigkeit des Förderbandes verbessern und die Produktionseffizienz verbessern.
- 4.It kann 10 Grad mehr in Steinhohe Glanz, ohne Kratzer- oder Break-Slate beim Schleifen bringen.

Spezifikationen:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unseres hartnäckigen Diamants Fickert:

| Produktname | Modell | Spezifikationen | Normales grit. | Anwendungen |
|--------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Gelötet Diamant Fickert. | T140. | 140 * 56 * 15 (20) | 36 # 46 # 60 # 80 # 100 # 120 # | Granit Marmor Quarz Keramisch |
| | T170. | 170 * 56 * 15 (20) | 140 # 180 # 240 # 320 # | |

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Qualität: Gute Qualität, Prämie.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.