

Einführung:

Diese Diamant segmentiert tuck Punkt Klingen sind vor allem für die Herstellung von Nuten auf die verwendete Oberfläche der grünen Beton, Mauerwerk, Fugen aus Ziegel oder Block und anderen Baustoffen, und Reparatur von Mörtel, Reinigung und Routing-Zementmörtelfugen.

Eigenschaften:

1. Universal Nassschnitt tuck Weichenzungen.
2. Higher Diamantkonzentration, als Standardqualität für schnelle Schnitte und lange Lebensdauer.
3. Fast und glatte Schneiden, hohe Leistung.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Diamant segmentiert tuck Weichenzungen:

Produc Namen	Äußere Durchmesser		Segment Weite		Laube	Segment Höhe	Segment Anzahl	Anwendungen
	Zoll	Millimeter	Zoll	Millimeter	Millimeter	Millimeter	pcs	
Diamant Segmentiert Tuck Punkt Klinge	4 "	105	0,250 "	6.4	16/20 22.23	8mm	8	Concrete Mauerwerk Ceramic
	4,5 "	115	0,250 "	6.4	25.4 / 50	8mm	8	
	5 "	127	0,250 "	6.4		8mm	10	
	6 "	152	0,250 "	6.4		8mm	12	
	7 "	178	0,250 "	6.4		8mm	14	
	8 "	203	0,250 "	6.4		8mm	16	
	9 "	229	0,250 "	6.4		8mm	18	

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.