

Einführung:

Zweireihig segmentierten Diamant-Schleiftöpfe sind zum Schleifen und Polieren Beton

Produkte, Mauerwerk Material und alle Arten von Naturstein mit erhöhter Zerspanungsleistung und frei

Schneidwirkung für nasse oder trockene application.It enthält einen höheren Diamanzahl und Funktion Entlüftung

Löcher für die schnelle, raue, trockene oder wassergekühlte Schleif mit langen Standzeiten.

Eigenschaften:

- 1.Double Zeilensegmentbauweise kann schnelle Anfasen Formgebung.
- 2.Applicable für die meisten Winkelschleifer.
3. Gute Balance und stabile Leistung.
4. Hohe Effizienz und längere Lebensdauer.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer zweireihig segmentierten Diamant-Topfscheiben:

Produktname	Durchmesser	Verbindung	Segmenthöhe	Splitt
Zweireihig Diamond Cup Schleifrad	4 " 105mm	5/8 " - 11 20mm 22.23mm M14 Snail Sperre	5-10 mm	Raue (6 # 16 # 30 #) Medium (# 60) Glatte (120 #)
	4,5 " 114mm		5-10 mm	
	5 " 125mm		5-10 mm	
	6 " 150mm		5-10 mm	
	7 " 180mm		5-10 mm	
	9 " 230mm		5-10 mm	

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Qualität: Normal, gute Qualität, Premium.