

## Einführung:

Diese Schneidklinge und dieses Segment werden häufig zum Schneiden der Platte von der Blockunterkante verwendet

nach dem vertikalen Schnitt Platten aus den Blöcken zu entnehmen.

## Eigenschaften:

1. Die Klinge hat eine gute Schärfe und einen hohen Wirkungsgrad beim Schneiden lange Lebensspanne.
2. Ausgezeichnete umfassende schneideleistung.
3. Schneller Schnitt und verfeinern die Schnittqualität.

## Spezifikationen:

Das Folgende sind die normalen Spezifikationen unserer horizontalen Schneidklinge und unseres Marmorsegments:

Produktname	Durchmesser (mm)	Stahlkern (mm)	Segment Dimension (mm)	Segmentnummer	Anwendung
Horizontal Schneiden Segment Und Klinge Zum Marmor	Ø350	7,5 / 3,0	40 * 4.4 * 10 (15)	21	Marmor
	Ø400	7,5 / 3,0	40 * 4.4 * 10 (15)	24	
	Ø450	7,5 / 3,0	40 * 4.4 * 10 (15)	26	
	Ø500	7,5 / 3,0	40 * 5,0 * 10 (15)	30	
	Ø550	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	32	
	Ø600	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	36	
	Ø650	4,5	40 * 5,0 * 10 (15)	40	

Die oben genannten Spezifikationen dienen als Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

[Kontaktiere uns:](#)

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**Post-Code:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Kontakt:** Verbündeter Huang

**Mobil / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**Email:** boreway05@boreway.net

**Webseite:** [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)