Einführung:

Diese Schneidklinge und dieses Segment werden häufig zum Schneiden der Platte von der Blockunterkante verwendet

nach dem vertikalen Schnitt Platten aus den Blöcken zu entnehmen.

Eigenschaften:

1. Die Klinge hat eine gute Schärfe und einen hohen Wirkungsgrad beim Schneiden

lange Lebensspanne.

2. Ausgezeichnete umfassende schneideleistung.

3. Schneller Schnitt und verfeinern die Schnittqualität.

Spezifikationen:

Das Folgende sind die normalen Spezifikationen unserer horizontalen Schneidklinge und unseres Marmorsegments:

Produktname	Durchmesser (mm)	Stahlkern (mm)	Segment Dimension (mm)	Segmentnummer	Anwendung
Horizontal Schneiden Segment Und Klinge Zum Marmor	Ø350	7,5 / 3,0	40 * 4.4 * 10 (15)	21	Marmor
	Ø400	7,5 / 3,0	40 * 4.4 * 10 (15)	24	
	Ø450	7,5 / 3,0	40 * 4.4 * 10 (15)	26	
	Ø500	7,5 / 3,0	40 * 5,0 * 10 (15)	30	
	Ø550	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	32	
	Ø600	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	36	
	Ø650	4,5	40 * 5,0 * 10 (15)	40	

Die oben genannten Spezifikationen dienen als Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Kontaktiere uns:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Post-Code: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Kontakt: Verbündeter Huang
Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net
Webseite: http: // www.diamondtools.top