

Einführung:

Zum Bohren einer Vielzahl von schwer zu weichen Materialien mit oder ohne Stahlverstärkung, Stahl Beton, Altbeton mit hart bis weich Aggregate, Spannbeton, Beton mit betonte, Betonstahl, Asphalt. Es ist effektiver auf Hochleistungskernbohrer.

Eigenschaften:

1. Universal Nassbohren Bohrkronen.

Für Hochleistungsbohren bis weiche Materialien .Auch schnell 2. Designed in einer breiten Palette von Fest

Bohren und maximale Lebensdauer.

Technische Daten:

Die folgenden sind die gelöteten Hochleistungs-Kernbohrer:

| Art.-Nr. | Außendurchmesser | | Segment Weite | | Laube | Segment Höhe | Segment Anzahl |
|-----------------------------|------------------|------------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | | | |
| CBB (oder FC, V) - P0200140 | 2 | 51 | 0,140 " | 3.6 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 5 |
| CBB (oder FC, V) - P0225150 | 2-1 / 4 " | 57 | 0,150 " | 3.8 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 5 |
| CBB (oder FC, V) - P0250150 | 2-1 / 2 " | 64 | 0,150 " | 3.8 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 6 |
| CBB (oder FC, V) - P0275150 | 2-3 / 4 " | 70 | 0,150 " | 3.8 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 6 |
| CBB (oder FC, V) - P0300150 | 3" | 76 | 0,150 " | 3.8 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 7 |
| CBB (oder FC, V) - P0325150 | 3-1 / 4 " | 83 | 0,150 " | 3.8 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 7 |
| CBB (oder FC, V) - P0350150 | 3-1 / 2 " | 89 | 0,150 " | 3.8 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 8 |
| CBB (oder FC, V) - P0400158 | 4 " | 102 | 0,158 " | 4 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 9 |
| CBB (oder FC, V) - P0425158 | 4-1 / 4 " | 108 | 0,158 " | 4 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 9 |
| CBB (oder FC, V) - P0450458 | 4-1 / 2 " | 114 | 0,158 " | 4 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 10 |
| CBB (oder FC, V) - P0500158 | 5 " | 128 | 0,158 " | 4 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 11 |
| CBB (oder FC, V) - P0550158 | 5-1 / 2 " | 140 | 0,158 " | 4 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 12 |
| CBB (oder FC, V) - P0600158 | 6 " | 152 | 0,158 " | 4 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 13 |
| CBB (oder FC, V) - P0625158 | 6-1 / 4 " | 159 | 0,158 " | 4 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 13 |
| CBB (oder FC, V) - P0700165 | 7 " | 178 | 0,165 " | 4.2 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 15 |
| CBB (oder FC, V) - P0800165 | 8 " | 203 | 0,165 " | 4.2 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 18 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|------------|-----|----------------|-----|----|
| CBB (oder FC, V) - P0900165 | 9 " | 229 | 0,165 " | 4.2 | 1-1 / 4 "-7 | 9mm | 20 |
|--------------------------------|-----|-----|------------|-----|----------------|-----|----|

Standardlänge 14 ", andere Länge oder Faden hergestellt auf erforderlich.

Es gibt Standard-Flachsegment FC Segment und V-förmigen Segments, FC und V-förmigen Segments konzipiert andere Größe auf Anfrage.

Grade: Premium, Standard.