

## Einführung:

Diamantschraube Kernbit Dies wird hauptsächlich für die mittleren Diamantbohrer Schraubenlöcher, über Vias, Sacklöcher eingesetzt, und Frässchlitz auf Steinplatten wie Küchenpaneel, Waschbecken usw. Diese Fingerbitspitze ist mit einem 1/2 " Gasgewindeanschluss hergestellt, der für tragbare Bohrstrecke und CNC-Werkzeugmaschinen. Flexibler Frontschraube-Bohrersatz, je nach Auswahl und Anpassen das Bohrrohrsubstrat, um eine Änderung der Länge zu erreichen. Darüber hinaus muss das weggetragene Schraubenbitt nur den Bohrteil, das Bohrrohr ersetzen müssen Kann weiterhin die Basis verwenden. Es gibt Wasserlöcher in der Seite, es kann leicht zu entwässerten und kühlen.

## Eigenschaften:

1. Hohe Effizienz, Haltbarkeit und Sicherheit
2. Einfache Bitwechsel, aggressive Diamantanleihe für schnellen

## Spezifikationen:

Die folgenden sind normale Spezifikationen unseres Schraubenkernbits:

Produkt Name	Art	Durchmesser	Segment Länge	Faden	Verbindung Welle
Diamant Ader bisschen	Hohl	20mm.	20mm.	M12	1/2" * 68L
	Solide		30mm.		1/2" * 100L

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.