

Einführung:

Vakuum gelöteten Bohrkronen werden durch s hergestelltilver wElding.Es kann für Standbohrmaschinen oder sein Elektrohand Bohrer oder CNC machine.Be trocken für Granit oder Hartgestein, gemeinsame Nutzungen würden werden kleine Projekte wie Bohren out Dolinen für Wasserhähneoder kleine Löcher auf Platten.Es kann trocken oder nass Gebrauch sein, aber dieses Bohrers Typ ist speziell für trockene Einsatz konzipiert.

Eigenschaften:

1. Entwickelt zum Bohren von Löchern.
2. Schnellere Bohrgeschwindigkeit als normale Bohrer.
3. Gute stabile und lange Lebensdauer.

Sp Spezifikation:

Hier finden Sie die normale Größe unserer Vakuum gelötete Kernbohrer:

Code No.	Durchmesser	Segmentgröße	Benutzen	Rohrlänge	Schweißverfahren	Adapter
BW-DDB-S07	29mm (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	Nass oder Trocken	4 " (100 mm)	Silber Schweißen oder Laserschweißen	5/8 "-11 M14 1/2 Gas
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 mm (4 ")	22x3.5x10				
110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127 mm (5 ")	24x4x10					

Die obige Beschreibung nur eine Referenz für customer.Other Spezifikation kann von den Kunden bestellt werden.

Das gibt mehr Produkte, die wir liefern:

