

**Einführung:**

D125 bush hammer Betonoberflächen auf Handschleifmaschinen oder automatische / halbautomatische gestockt verwendet Maschinen zur Verarbeitung gestockt Litchi Oberfläche auf Beton Granit, Marmor und anderen Steinoberfläche. Die Bearbeitungsfläche kann sehr einheitlich sein und scheint echt und natürlich. Die Rollen können geändert werden bequem, stark reduziert die Produktionskosten.

**Eigenschaften:**

- 1.D125 bush hammer Betonoberflächen hat hohe Schleifeffizienz und lange Lebensdauer.
- 2.Uniform, real und natürlich Bearbeitungsfläche.
- 3.Much niedrigeren Produktionskosten im Vergleich zu herkömmlichen Verarbeitungsverfahren.

**Technische Daten:**

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer bush hammer Betonoberflächen:

Produkt Name	Außendurchmesser		Rolle Menge	Segment Menge	Verbindung
	Zoll	Millimeter			
Busch Hammer Platte	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42mm
			4	30	47mm
	10	250	8	45	50mm
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Die obige Beschreibung nur eine Referenz für clients.Other Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

**Bild:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Ähnliches Produkt:**

[Diamant bush hammer Platte](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)