

Einführung:

- 1.D20x40Tx1 / 2 "G-Diamantfinger-Bohrer für das Schleifen des blinden Lochs sind normalerweise Gebrauch nach Diamantkernbohrerstückchen, schnell entfernender Staub, Diamantwascherad.
- 2.Sie sind ideal für die schnelle Materialabtragung sowie das Ausarbeiten von Sägelinien, die zum Schneiden von Granit, Kunststein und Marmor, Arbeitsplatten, Küchenplatten und Waschbecken konzipiert sind.
3. Normalerweise montiert auf CNC oder Radialarm Maschinen, für Lochschleifen, Anker und Sackloch.
- 4.Center Wasserzufuhr Löcher in jedem Bit.
5. Bitte vertikal mit und fügen wasser beim schleifen, vor allem für seitenschleifen.

Eigenschaften:

1. schnellere Geschwindigkeit und länger haltbar
2. Weniger Lärm und niedriger Ampere

Spezifikation:

Die normale größe von D20x40Tx1 / 2 "G Diamant Finger Bohrer Für Schleifen Sackloch:

Durchmesser	Bohrung (mm)	Segmentlänge	Segmentnummer
20mm (3/4 ")	1/2 Gas (Außengewinde) M14 5/8 "-11	40mm 45mm 50 mm 60 mm	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35 mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Die obigen Spezifikationen sind als Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

[Klicken Sie hier, um mehr Größen und Formen von Diamond Finger Bit zu durchsuchen](#)

Bilder:

D20x40Tx1 / 2 "G Diamant-Finger-Bohrer zum Schleifen Sackloch