

Einführung:

Halbes rundes Vakuum-gelötetes Diamant-Profilierungs-Rad D75x25Tx20H für Stein werden zum Profilieren und Polieren der Kante verwendet, Steinseite, Aufzugstür Abdeckung und Rahmen des Kamins. Ihre Verdienste sind extrem hohe glatte Oberfläche, und hohe Genauigkeit in Größe und Form.

Eigenschaften:

1. Verschiedene Formen und Größen sind verfügbar.
2. Gute Balance und stabile Leistung.
3. Gesintertes Segment ist für einfache und schnelle Materialentfernung aggressiv.

Spezifikationen:

Die folgenden sind die normale Spezifikation unserer **D75x25Tx20H halbes rundes Vakuum-gelötetes Diamant-Profilierungs-Rad für Stein:**

Produktname	Durchmesser	Dicke	Innenloch	Anwendung	Formtyp
Diamant Mahlen Rad	150mm	20/30/40	30	Granit Marmor Anderer Stein	Bullnose einzeln Du Pont
	200mm	20/30/40	30		Bullnose halb Radius einzeln
	250mm	20/30/40	50		Schwelle einzelner Rand
	300mm	20/30/40	50		Ogee Bullnose Geschliffenes Doppel
	350mm	20/30/40	50		Ogee Doppel Radius oben Fase Andere Arten

Die obige Spezifikation nur für eine Referenz. Andere Spezifikation kann von Kunden bestellt werden.

Bild:

Halbes rundes Vakuum-gelötetes Diamant-Profilierungs-Rad D75x25Tx20H für Stein

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

D75x20Tx20H B Form 1/4 rundes vakuumgelötetes Diamantschleifrad

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

HINZUFÜGEN: Stadt Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

E-Mail: boreway02@boreway.net