

Beschreibung:

45mm Diamant Kernbohrung für Silber Löten oder das Laserschweißen. Silber-Lot in das Bohrgestänge, beste nass durch Zugabe von Wasser und Laser geschweißten Bohrgestänge direkt gebohrt werden kann. Bohrgestänge ist in der Regel auf einem handhelt Rig oder auf einer CNC-Maschine installiert. Hartgestein, wie Granit kann gebohrt werden.

Merkmale:

1. Geeignet zum Bohren von Stein
2. Ausgleich hoch, hohe Stabilität
3. hohe Effizienz, lange Lebensdauer

Technische Daten:

Im folgenden finden Sie die 45mm Diamant Kern Bohrer Allgemeine Spezifikationen:

Modell	Durchmesser	Kopf-Größe	Verwendung	Länge des Rohres, Bohrer	Schweißverfahren	Connector
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17/12 x 10 3	Nass	4"	Silberlot	5/8 "-11.
	22 mm (7/8 "□	17/12 x 10 3	Oder	(100 mm)	Oder	M14
	25 mm (1 "□	17/12 x 10 3	Trockenen		Laserschweißen	1/2 G"
	29 mm (1 - 1/8 "□	17/12 x 10 3				
	32 mm (1-1/4 ")	16 x 3 x 10				
	35 mm (1 - 3/8 "□	16 x 3 x 10				
	38 mm (1-1/2 ")	16 x 3 x 10				
	42 mm(1 - 5/8 "□	16 x 3 x 10				
	45 mm (1-3/4 ")	16 x 3 x 10				
	50/51/EWG mm (2 "□	16 x 3 x 10				
	57 mm (2-1/4 ")	22x3.5x10				
	60 mm(2 - 3/8 "□	22x3.5x10				
	63 mm(2-1/2 ")	22x3.5x10				
	70 mm (2-3/4 ")	22x3.5x10				
	76 mm (3 "□	22x3.5x10				
	80 mm (3-1/8"	22x3.5x10				
	89 mm (3-1/2 ")	22x3.5x10				
	100 mm (4 "□	22x3.5x10				
110 mm (4 - 3/8 "□	22x3.5x10					
127 mm (5 "□	24 x 4 x 10					

Die oben genannten Spezifikationen sind nur als Referenz, andere können je nach Kundenwunsch angepasst werden.

Wir bieten auch andere Produkte:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com