Einführung:

Diamantfingerfräser mit Bodensegment D22 * 50T * 1/2 "G Sind gewöhnlich Gebrauch nach Diamantkernbohrerbits,

Schnelle Entfernung von Staub,Diamant-Spüle-Rad.

Sie eignen sich hervorragend zum schnellen Zerspanen und zum Sägen von Sägen, die zum Schneiden von Granit, konstruiert wurden

Stein und Marmor, Theken, Küche und Waschbecken.

In der Regel auf CNC- oder Radialarmmaschinen montiert, für Lochschliff, Anker und Sackloch. Zentrale Wasserzufuhrlöcher in jedem Bit.

Nasse Anwendung.

Feature:

1. Schneller Speed and Lasting länger
2. Weniger Rauschen und wenig Ampere

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen über **Diamantfräser mit Bodensegment:**

Durchmesser	Bohrung (mm)	Segmentlänge	Segment Nr.
20mm (3/4 ")	1/2 Gas (Außengewinde)	40 mm	4-6pcs
25mm (1 ")		45 mm	
30mm (1-1 / 4 ")		50 mm	
35mm (1-3 / 8 ")		60 mm	
40mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Die oben genannten Spezifikationen sind als Referenz, können andere Spezifikationen von Kunden bestellt werden.

Bild:

Diamantfräser mit Bodensegment D22 * 50T * 1/2 "G