

Einführung:

Zum Schneiden von abrasiven Materialien von hart bis weich, Asphalt oder Frischbeton.
Weich bis hart Anleihen für das Schneiden von harten zu weichen Materialien.
Seit mehr als 30 PS oder 55 PS Elektro Gas / Diesel-Power Flachsägen.

Eigenschaften:

Universal-Nassschneidklingen.

Viel schneller und lange Lebensdauer Schneid, geneigten oder TCT-Segment werden zur Klinge aus unterboten zu schützen

Technische Daten:

Die folgenden sind die Laserasphaltblatt:

Art.-Nr.	Äußere Durchmesser		Segment Weite		Laube	Segment Höhe	Segment Anzahl
	Zoll	Millimeter	Zoll	Millimeter			
BL-A 120.120	12 "	305	0,120 "	3	1. "	10mm	18
BL-A 140.125	14 "	355	0,125 "	3.2	1. "	10mm	21
BL-A 160.140	16 "	406	0,140 "	3.6	1. "	10mm	24
BL-A 180.155	18 "	457	0,155 "	4	1. "	10mm	28
BL-A 200.165	20 "	508	0,165 "	4.2	1. "	10mm	32
BL-A 240.187	24 "	610	0,187 "	4.8	1. "	10mm	36

26 "und größer Klingen sind nur verlötet.

Breite Kerbe Konfiguration auf allen Klingen (schmale Kerbe auf Anfrage erhältlich).

Alle Asphalt Klingen bis zu 18 "sind standardmäßig mit Vertikaleinsatz Unterschnittschutz,

20 "und größer Klingen sind serienmäßig mit Einbau Segmente als Unterschnittschutz.

Andere Größe auf Anfrage.

Grade: Premium, Standard.