Produktbeschreibung:

Die Länge von **Diamantsegment für einzelne Klinge** ist 30 mm und die Breite beträgt 10 und 11 mm. Da der Kopf mit Neigung ausgebildet ist, ist die Dicke auf beiden Seiten des Kopfes anders und die Höhe beträgt 30 mm. Es wird in Einzelarmmaschine und Brückenschneidemaschine verwendet.

Die dickere Seite des Schneidkopfes ist mit dem Sägeblatt verbunden. Die normale Dicke des Schneidkopfes ist größer als die Dicke der Matrix, so dass die Sägeblattmatrix während des Schneidens nicht mit geringer Widerstand und einem schnellen Schneiden gerieben wird.

Besonderheit:

1. Lärm, geringe Verschmutzung, geringe Schneidnut, Verbesserung der Schneidkomponöse.

2.2 Stufen der ">" Form an den Seiten, um die Kernklinge während des Schneidens zu schützen.

3. Reduzieren Sie Vibration und Rauschen. Die Gradientendesign des Schneidkopfes ist förderlich, um das Substrat zu schützen und den Widerstand zu reduzieren.

4. Es besteht aus hochwertigen Diamantpartikeln und einer Vielzahl von Metallpulvern durch Heißpressen mit großem Ausgang.

Produktspezifikation:

Das Folgende ist normale Spezifikationen **Diamantsegment für einzelne Klinge**:

Klingendurchmesser.	**Segmentgröße**			Maschine
	L.	W.	h	
DiamantSegment Für einzelne Klinge	30mm.	10/11mm	30mm.	Einzelnarmmaschine, Brückenschneidemaschine

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Andere Spezifikationen des Schneidersegments:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Andere Spezifikationen des Schneidersegments:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Produkt Show

Diamant-Schneidsegment für Einzelklingenhersteller





Anwendung:

Diamantsegment für einzelne Klinge, Verwenden Sie zum Brückenschneidemaschinen und Einzelarmgerät.

Diamant-Sägeblattsegment für Granit, Sandstein, verschiedene harte Stein.

Diamantsegment Schneidzulieferer China Verwenden des Blockschneidens für 900-3500mm Kreissägeblätter für Blockschneiden.





FAQ

1. Können Sie OEM-Bestellungen akzeptieren?

Ja, mit professionellen Design-Team sind OEM-Bestellungen sehr willkommen.

2.Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?

Wir akzeptieren DHL, FedEx, TNT, UPS usw.

3. Sorgen Sie für Proben? Ist es frei oder extra?

Ja, wir könnten Ihnen die Mustermaschine anbieten. Aber es ist nicht frei. Sie müssen für die Probe und die Güterkosten bezahlen.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Mobil / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

Email: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.