

Diamantsegmente von Bohrer - Cusate Top Turbo Form

Diamantsegmente Verteiler Top Turboform von Bohrer-Durchmesser 32mm-356mm sorgen für glatte und schnelle Bohrungen.

Anwendungen: Gehärteter Stahlbeton mit schweren bis weichen Aggregaten, grünem Beton oder Schleifmaterial.

Schweißtyp: Silberschweißen.

Nasse Verwendung.

Im Vergleich zu normalen Turbo-Segmenten gibt es in den Segmenten eine Mack-Oberseite, wobei diese Struktur anfänglich die Bohrgeschwindigkeit sehr schnell ist.

Im Folgenden sind die normalen Spezifikationen, die wir verkaufen:

Code-Nr.	Durchmesser	Segmentgröße	Segment-Nr.
BW-DS-DB-C06-01	2.25 "(57mm)	24x3.5x14.	5.
BW-DS-DB-C06-02	2,50 "(63mm)	24x3.5x14.	6.
BW-DS-DB-C06-03	2.75 "(70mm)	24x3.5x14.	7.
BW-DS-DB-C06-04	3 "(76mm)	24x3.5x14.	8.
BW-DS-DB-C06-05	3.25 "(82mm)	24x3.5x14.	9.
BW-DS-DB-C06-06	3.50 "(89mm)	24x3.5x14.	10.
BW-DS-DB-C06-07	4 "(102mm)	24x3.5x14.	10.
BW-DS-DB-C06-08	4,25 "(108mm)	24x3.5x14.	11.
BW-DS-DB-C06-09	4.50 "(114mm)	24x3.5x14.	11.
BW-DS-DB-C06-10	4.75 "(120mm)	24x4.0x14.	11.
BW-DS-DB-C06-11	5 "(127mm)	24x4.0x14.	11.
BW-DS-DB-C06-12	5,5 "(140mm)	24x4.0x14.	12.
BW-DS-DB-C06-13	5,75 "(146mm)	24x4.0x14.	13.
BW-DS-DB-C06-14	6 "(152mm)	24x4.0x14.	13.
BW-DS-DB-C06-15	6.25 "(159mm)	24x4.0x14.	14.
BW-DS-DB-C06-16	6,5 "(165mm)	24x4.0x14.	15.
BW-DS-DB-C06-17	7 "(178mm)	24x4.0x14.	16.
BW-DS-DB-C06-18	8 "(203mm)	24x4.5x14.	18.
BW-DS-DB-C06-19	9 "(229mm)	24x4.5x14.	20.
BW-DS-DB-C06-20	10 "(254mm)	24x4.5x14.	23.
BW-DS-DB-C06-21			

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.