

Einführung:

Bogen-Diamant-Profiling-Räder werden zum Profilieren und Polieren der Kante, der Seite des Steins, der Aufzugstür verwendet

Abdeckung und Rahmen des Kamins. Die Verdienste sind extrem hoch glänzende Oberfläche und hohe Genauigkeit in

Größe und Form.

Eigenschaften:

1. Differente Formen und Größen sind verfügbar.
2. Gute Gleichgewicht und stabile Leistung.
3. Einzelsegment ist aggressiv für einfache und schnelle Bestandsentfernung.

Spezifikationen:

Die folgenden sind die normale Spezifikation unseres Bogen-Diamant-Profiling-Rads:

Produktname	Durchmesser	Dicke	Inneres Loch	Anwendung	Formtyp
Diamant Mahlen Rad	150mm.	30/30/40.	30.	Granit Marmor Anderer Stein	Bullnose Single. DuPont Single. Bullnose-Hälfte. Radius Single. Schwelle Einzelkante. Ogee bullnose. Bevel Double. Ogee double. Radius-Top. Fase Andere Arten
	200mm.	30/30/40.	30.		
	250mm.	30/30/40.	50.		
	300mm.	30/30/40.	50.		
	350mm	30/30/40.	50.		

Die obige Spezifikation nur für einen Referenz. Andere Spezifikation kann von Kunden bestellt werden.

Bild:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.