Einleitung:

Dlamond cEingabe Bohrer wird ein Loch gebohrt, in die steinernen Diamantwerkzeuge, Maschine-Schraube mit einem festen im Zusammenhang mit der Drill Bit für Bit unter Druck, Rotations ernähren sich von dem Stein schneiden, vor allem im Bauwesen eingesetzt;
wie Wände, Böden in der Luft-Löcher, Entwässerung Löcher in die Luft. Dlamond cEingabe Bohrer hat eine längliche vorhandenen Drill-Zentrierung, making Bohren stabiler und zuverlässiger. Kühlung und Entlastung Pulver ist Bohrer durch das Wasser sehr wichtig,
gut für Wasser übergeben kann erheblich die Lebensdauer der Bohrer verlängert und Bohrer um Schärfe zu halten.

Merkmale:

(1) die dlamond cEingabe Bohrer enthält eine längliche Pre Durchgangsbohrung der Zentrierung,
machen Bohren, genauer, stabil und zuverlässig.
2. die Bohrgeschwindigkeit, hoher Wirkungsgrad, keine Schäden an der Wand, umfassende kostengünstige;
3. Die Diamant-Zentrierung Drill bit Stahl 45 # Materialien produziert, nicht verformt.

Spezifikation:

Im folgenden wird die normale Größe der unsere Diamant-Zentrierung Drill bit:

Außendurchmesser	Segment-Spezifikation	Verwendung	Länge	Schweißverfahren	Verbindung
25mm (1 Zoll)	25x2.5x8mm	Nass-Einsatz	4 Zoll(100mm)	Siliver Schweißen Laserschweißen	Klemmhebel
32mm (1-1/4 Zoll)	32x3.0x8mm				
35mm (1-3/8 Zoll)	35x3.0x8mm				
38mm (1-1/2 Zoll)	38x3.0x8mm				
45mm (1-3/4 Zoll)	45x3.0x8mm				
50mm (2 Zoll)	50x3.0x8mm				

Die obigen Spezifikationen nur eine Referenz für Kunden. Andere Spezifikation kann die Bestellung durch den Kunden.

Bild:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliche Artikel:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com