

Einführung:

Diamant segmentiert Anstoßen Rad ist vor allem für Fräsen Schruppen Granit, Marmor etc., Quarz und andere Steinoberflächen verwendet, segmentierte dieser Diamant stubbing Rad geeignet für CNC-Fräsmaschine, können Sie beide Seiten des Austausch verwenden.

Eigenschaften:

1. Antrag auf CNC-Maschinen, Präzisionsblankpressen.
2. Gute Schleifleistung, lange Lebensdauer, geringe Geräusentwicklung.
3. Die beiden Seiten können die Verwendung und Kostenersparnis.

Spezifikation:

Diese Spezifikationen sind unsere Diamant segmentierten Anstoßen Rad:

Außendurchmesser (mm / Inch)		Segmenthöhe (mm)	Gewindegröße
50	2	20	Φ10-2 + 2holes
86	3-3 / 8	20	Φ50-3 + 3holes
86	3-3 / 8	30	
86	3-3 / 8	40	
100	4	20	Φ50-3 + 3holes
101	4	30	
102	4	40	

Andere spezielle Vorgaben nach unseren Bedürfnissen angepasst werden.

Bild:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com