

**Einführung:**

Standard stubbing Räder für Planfräsen und Materialentfernung für verschiedene Granit und Marmor verwendet  
 Stein auf Router machines.Their Vorzüge sind hohe Effizienz der Produktion, Präzision in Form und Größe.

**Eigenschaften:**

- 1.Das einzigartige Design mit guter Schärfe ermöglicht den einfachen Entstaubung, geringe Geräusentwicklung und Sicherheit.
- 2.With Eigenschaft der hohen Effizienz, Präzision in Form und Größe.
3. Gute Leistung und lange Lebensdauer.

**Technische Daten:**

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Diamant-Standard Anstoßen Rad:

Durchmesser / mm	Segment Höhe / mm	Innere Loch / mm	Verbindung	Grit No.	Maschine
50	20	10	Φ10-2 + 2hole	30/40 # 60 # 100# # 200	CNC-Maschine und radialen Arm Maschine
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Loch		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Loch		
	30				
	40				

Der Kontakt mit mir, wenn Sie Stab der Räder müssen.

Obige Beschreibung nur eine Referenz für die Kunden.Weitere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

**Es gibt mehr Produkte, die wir liefern:**



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)