

Einführung:

Diese Diamant vakuumgelöteten tuck Punkt Klingen sind vor allem für die Herstellung von Nuten auf der Oberfläche der grünen Beton, Mauerwerk, Fugen aus Ziegel oder Block und anderen Baustoffen und Reparatur Mörtel, Reinigung und Routing-Zementmörtelfugen verwendet.

Eigenschaften:

1. Universal Nassschnitt tuck Weichenzungen.
2. Higher Diamantkonzentration, als Standardqualität für schnelle Schnitte und lange Lebensdauer.
3. Fast und glatte Schneiden, hohe Performance / Preis-Verhältnis.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Diamant vakuumgelöteten tuck Weichenzungen:

Produktname	Außendurchmesser		Dicke	Laube	Segmenthöhe	Segment Anzahl	Anwendungen
Diamant Vakuumgelöteten Tuck Punkt Klinge	Zoll	Millimeter	Millimeter	Millimeter	Millimeter	pcs	Frischbeton
	4 "	105	6.4	16/20	8mm	8	Joint aus Ziegel oder Block
	4,5 "	115	6.4	22.23	8mm	8	
	5 "	127	6.4	25.4 / 50	8mm	10	
	6 "	152	6.4		8mm	12	Mauerwerk
	7 "	178	6.4		8mm	14	
	8 "	203	6.4		8mm	16	
9 "	229	6.4		8mm	18		

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Grade: Premium, Standard.