

Einführung:

Diamant-Null-Toleranz-Schleifscheibe zum Materialabtrag verwendet, Aufräumen Schalen und die Vorbereitung der Kante aus Stein, ist der schnellste Weg, um die Entfernung Materials nach dem Ausschneiden von Dolinen mit Diamantscheiben oder Form

ein Radius an der Außenkante. Segmentiert und Harz gefüllt sind beide auf Anforderungen der Kunden zur Verfügung, Harz gefüllt diejenigen liefert glatter und stabile Performance, mit langer Lebensdauer.

Eigenschaften:

- 1.High, lange Lebensdauer und schnelle Fräsgeschwindigkeit.
- 2.Perfect Abgleich mit Null Vibrationen und stabile Leistung.
- 3.Smooth Fräsen ohne Stein Kantenschäden.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Diamant-Null-Toleranz-Schleifscheibe für Granit:

Produktname	Type	Durchmesser	Segmentlänge	Verbindung
Diamant Verträglichkeit Mahlen Rad	Segmentiert	50mm 75mm 100mm	20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 50mm	5/8 " - 11 1/2 Gas
	Harz gefüllt			

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Qualität: Premium.

Es gibt mehr Produkte, die wir liefern.

