

Einführung:

Diamant-Null-Toleranz-Schleifscheibe zum Materialabtrag verwendet, Aufräumen Schalen und die Vorbereitung der Kante der Stein, ist der schnellste Weg, um die Entfernung Materials nach dem Ausschneiden von Dolinen mit Diamantscheiben oder Form einen Radius an der Außenkante. Segmentiert und Harz gefüllt sind beide verfügbar auf Anforderungen der Kunden beliefert Harz gefüllt diejenigen glatter und stabile Performance, mit langer Lebensdauer.

Eigenschaften:

- 1.High, lange Lebensdauer und schnelle Fräsgeschwindigkeit.
- 2.Perfect Abgleich mit Null Vibrationen und stabile Leistung.
- 3.Smooth Fräsen ohne Stein Kantenschäden.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Diamant-Null-Toleranz-Schleifscheiben:

Produktname	Type	Durchmesser	Segmentlänge	Verbindung
Diamant Verträglichkeit Mahlen Rad	Segmentiert	50mm	20mm	5/8 " - 11 1/2 Gas
		75mm	25mm	
		100mm	30mm	
	Harz gefüllt		35mm	
			40mm 50mm	

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Qualität: Premium.