Einführung:

Metall-Bindung & amp; Harz gefüllt Zero Tolerance Schleifscheibe 1 "(25 mm) bis 4" (100 mm) zum Schleifen und Polieren Senklöcher auf der Platte,

Küchen, Arbeitsplatten, etc., welche die wirkungsvollste Weise zu schleifen und zu polieren den engen Radius ist.

Metall-Bindung & amp; Harz gefüllt Zero Tolerance Schleifscheibe für Materialabtrag auf Granit Marmor durch Schleifen entfernt überschüssige ausgelegt

Stein. Harzgefüllten Rad: Ausgezeichnet für Abtragsleistung, mit Harz gefüllt Design reduziert Sprungkraft und minimiert Chipping.

Diese Spüle Räder sind der schnellste Weg, um Material nach dem Ausschneiden von Dolinen zu entfernen. Sie sind für sehr aggressive Schleif verwendet

Anwendungen und Entfernen der Lager auf verschiedene materialien einschließlich Granit, Beton, Kalkstein, Marmor, block, Terrazzo und mehr.

Eigenschaften:

- 1. High, lange Lebensdauer und schnelle Fräsgeschwindigkeit.
- 2.Perfect Abgleich mit Null Vibrationen und stabile Leistung.
- 3. Smoother Fräsen ohne Stein Kantenschäden.
- 4. Greatly reduziert Bounce und minimiert Chipping.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Metall-Bindung & amp; Harz gefüllt Zero Tolerance Schleifscheibe :

Code No.	Durchmesser	Arbeits Verfahren	Segment Länge	Bohrloch
BW-ZTW-M02-01	- \	 trocken	35mm	M14 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M02-02	130 HHH (2)			
BW-ZTW-M02-03	75mm (3 ")			
BW-ZTW-M02-04	100 mm (4 ")			

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Qualität: Premium.

Ähnliche Bilder:

Das Folgende ist eine Null-Toleranz-Rad mehrere gemeinsame Formen:

Segmented Zero Tolerance Schleifscheibe:



Kontinuierliche Zero Tolerance Schleifscheibe:



Harz gefüllt Zero Tolerance Schleifscheibe:





Boreway Machinery Co., Ltd. www.boreway.com

Vacumm gelöteten Null-Toleranz-Schleifscheibe:





Boreway Machinery Co., Ltd. www.boreway.com

Harzbindung Diamant-Drum Räder:





Boreway Machinery Co., Ltd. www.boreway.com

