

**Einführung:**

Resin Bond Fickert Schleif Sperren sind für Poliergranitplatten verwendet werden, Keramik aus grob bis fein Körnung. Diese Fickert Harz Schleifblöcke werden auf automatische Poliermaschine verwendet.

**Eigenschaften:**

1. High glatt und längere Lebensdauer.
2. Good Glanz, ohne Kratzer oder brechen Schiefer.

**Technische Daten:**

Resin Bond Fickert Buff Schleif Block:

Produktname	Modell	Technische Daten	Grit No.	Anwendungen
Resin Bond Fickert Buff Schleif blockieren	T140	140 * 56 * 15 (20)	# 120 180 # 240 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1200 # 1500 # 3000 # Buff	Granite Marmor- Quartz Ceramic
	T170	170 * 56 * 15 (20)		

Die Angaben sind als Referenz, können andere Spezifikationen angepasst werden.

**Bilder von Produkt:**

Resin Bond Fickert Buff Schleif blockieren

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)