

Einführung:

Harz gefüllt Null-Toleranz-Schleifscheiben D50 sind zum Schleifen und Polieren Dolinen auf der Platte,

Küchen etc., die der effektivste Weg, zu schleifen und zu polieren, die enge radius. Resin gefüllt Null-Toleranz ist

Schleifscheiben D50 für Materialabtrag auf Granit Marmor durch Schleifen entfernt überschüssigen Stein gestaltet. Diese

Spüle Räder sind der schnellste Weg, um Material nach dem Ausschneiden von Dolinen zu entfernen. Sie sind für sehr aggressive verwendet

Schleifanwendungen und Entfernung von Lager auf verschiedene Materialien wie Granit, Beton, Kalkstein, Marmor,

Block, Terrazzo und mehr.

Eigenschaften:

1. Glatter Fräsen ohne Stein Kantenschäden.
2. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und schnelle Fräsgeschwindigkeit.
3. Perfekte Balance mit null Vibrationen und stabile Leistung

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Harz gefüllt Null-Toleranz-Schleifscheibe D50:

Code No.	Durchmesser	Grit No.	Arbeits Verfahren	Segment Länge	Verbindung
BW-ZTW-M01-01	25 mm (1 ")	Raue Medium Hart	Nass oder trocken	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50 mm (2 ")			35mm	M16
BW-ZTW-M01-03	75mm (3 ")			45mm	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-04	100 mm (4 ")				1/2 "G

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com