

Produktbeschreibung:

1 **Rotierende Vakuumlötbuschhammerwalze** Durchmesser ist 50 mm, Rollenlänge beträgt 32 mm.

2. Das vakuum gelötete sehr feine Sandstrahlhammer Frankfurt ist für die Herstellung von feinen Sandstrahlenoberflächen. Hauptsächlich zur Herstellung von Sicherheits-Anti-Rutsch-Oberflächen auf Marmor, Granit und Natursteinen verwendet.



Besonderheit:

1. Die Sandstrahlfläche kann auf dem Granit, Marmor, Sandstein, Betonboden mahlen.

2. Frankfurt-Base wird auch als Hufeisenbasis genannt, kann in Frankfurter Schleifmaschine und automatischen Schleiflinien verwendet werden.

3. **Bush Hammer Roller mit Basis** Kann separat bestellt werden, bieten wir 30s, 45s, 60er, 72s, 99s und andere Drehbuchhalter-Hammerwalze mit anderen Zahnnummern.



Spezifikation:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer **Rotierende Vakuumlöten-Buschhammer-Walze:**

RolleLänge	Rollendurchmesser	Wirkung	Typ
32mm	50mm	Sandstrahlen Beenden	Rotierende Vakuumlötbuschhammerwalze

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Normaler Spezifikation von Drehbuchsenhammerrollen:

Modell	Durchmesser Radbreite.	Segmentmenge	Segmentdurchmesser.	Anmerkung

BW-BHR4530.	45.	22.	30.		Mit Stand Ohne Stand
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.	3.6.	
BW-BHR5545.	55.	22.	45.	4.5.	
BW-BHR5545.	55.	30.	45.	4.6.	
BW-BHR5545.	55.	39.	45.	4.7.	
BW-BHR5545.	55.	53.	45.	6.0.	
BW-BHR5545.	55.	55.	45.	8.0.	
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Sterntyp.	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	fünfzehn		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Produkt Show:

Rotierende Vakuumlötbuschhammerwalze mit Stahlbasis



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Bitte informieren Sie sich bitte, wenn die Bestellung auf Bestellung folgt:

- 1.Stone-Effekt (sandgestrahlte Oberfläche / Litchi-Oberfläche)
- 2.Verwenden Objekt (Marmor, Granit oder anderer Stein, Beton und anderer Stein)
- 3.Asgment-Nr. (30er, 45s, 60er, 72, 99s, Stern, Stahl dichter Zahn, Vakuumlöten)
- 4.Diameter der Buschhammerplatte (125 mm, 150 mm, 200mm, 250 mm, 300mm, 350mm usw.)
- 5.Base-Stil (U-Form, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, WERKMASTER, Diamatische usw.)
- 6.Maschinen (Handschleifmaschinen, automatische Buschhämmelmaschine, Automatikschleifmaschine, Winkelschleife und Bodenschleifer)

Anwendung:

Bush Hammer Roller mit Frankfurter Basis zum Schleifen von Granit, Marmor, Sandstein, Betonboden.

Vakuumgelöteter Buschhammer Kann in Frankfurter Schleifmaschine und automatischen Schleiflinien verwendet werden.

Wir bieten auch die Basen von Lavina, HTC, Redi Lock, U-Typ, Klindex, Scanmaskin, fickert und andere Schleifmaschinen, die Anpassungen unterstützen.

- Machen Sie eine sichere rutschfeste Oberfläche auf natürlichen Steinen.
- Entfernen Sie alte Klebstoff- und Harzbeschichtungen, insbesondere dicke Harze.
- Beseitigen Sie jede Oberfläche und erstellen Sie eine antike Oberfläche.
- Bereiten Sie den Boden vor, bevor Sie eine neue Beschichtung legen.
- Setzen Sie das Aggregat dem Betonboden aus, um sich auf das Betonpolieren vorzubereiten.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.