

Einführung:

Diese Sandwich-Diamant tuck Punkt Klingen sind vor allem für die Herstellung von Nuten auf der Oberfläche der grünen Beton, Mauerwerk, Fugen aus Ziegel oder Block und anderen Baustoffen und Reparatur Mörtel, Reinigung und Routing-Zementmörtelfugen verwendet. Mit 2 oder 3 Schichten von Sägeblättern, bieten die Sandwich-Diamant-tuck Punkt Klingen extrem groovenden Effizienz.

Eigenschaften:

1. Universal Nassschnitt tuck Weichenzungen.
2. Higher Diamantkonzentration, als Standardqualität für schnelle Schnitte und lange Lebensdauer.
3. Extremely hohe Schnitt und Einstechen Effizienz.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Sandwichdiamant tuck Weichenzungen:

Produktname	Außendurchmesser		Blatt-Stärke	Laube	Segmenthöhe	Schicht No.	Anwendungen
Brot Diamant Tuck Punkt Klinge	Zoll	Millimeter	Millimeter	Millimeter	Millimeter	pcs	Frischbeton
	4 "	105	5	16/20	7mm	2 oder 3	Joint aus Ziegel oder Block Mauerwerk
	4,5 "	115	5.4	22.23	8mm		
	5 "	127	5.4	25.4 / 50	10mm		
	6 "	152	5.4				
	7 "	178	5.4				
	8 "	200	6.2				
9 "	230	6.2					

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.