

Einführung:

Sinter flache Diamantbildungs Fräsräder auch genannt Diamanteich wheel. Diese Räder

Für Dicken und Kalibrieren Oberfläche aus Stein gestaltet.

Eigenschaften:

1. Good Schärfe und hohe Arbeitseffizienz.
2. Small verwandeln und gute Balance.
3. Normal Einsen und Schweigenden sind beide vorhanden.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Sinter flache Diamantbildungs Fräsräder:

Produktname	Durchmesser	Breite / Dicke	Innenloch	Segmenttyp	Stille or Not
Sinterflachdiamantbildungs Fräsräder	12 " 300- mm-	25 mm	30 mm	Gerades Segment Oblique Segment	Normale Stahlkern Silent Steel Core-
		30 mm	50 mm		
		35 mm			
		40 mm			
	14 " 350mm	25 mm			
		30 mm			
		35 mm			
		40 mm			

Weitere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Bild des Produktes:

Sinter flache Diamantbildungs Fräsräder

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com