

Einführung:

Diese Diamant-Sinter tuck Punkt Klingen sind vor allem für die Herstellung von Rillen auf der Oberfläche verwendet werden,

von grünen Beton, Mauerwerk, Fugen aus Ziegel oder Block und anderen Baustoffen und Reparatur Mörtel,

Reinigung und Routing-Zementmörtelfugen.

Eigenschaften:

1. Universal Nassschnitt tuck Weichenzungen.
2. Higher Schneiden und lange Lebensdauer.
3. Fast und glatte Schneiden, hohe Leistung.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Diamant-Sinter tuck Weichenzungen:

Produktname	Außendurchmesser		Dicke	Laube	Segmenthöhe	Segment Anzahl	Anwendungen
	Zoll	Millimeter	Millimeter	Millimeter	Millimeter	pcs	
Diamant Sinter Tuck Punkt Klinge	4 "	105	6.4	16/20	8mm	8	Frischbeton Joint aus Ziegel Mauerwerk
	4,5 "	115	6.4	22.23	8mm	8	
	5 "	127	6.4	25.4 / 50	8mm	10	
	6 "	152	6.4		8mm	12	
	7 "	178	6.4		8mm	14	
	8 "	203	6.4		8mm	16	
	9 "	229	6.4		8mm	18	

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Bild des Produktes:

Sinter Tuck Point-Klinge

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com